

Wechselverkehrsanhänger Übersicht

Wechsel-Anhänger

Typ	Wechselanhänger für Wechselbehälter der Größe C 715 bis C 745 nach EN 284 (und 20' ISO-Container bis 10.000 kg nicht heckbündig)	Bremsausführung	Bereifung		zul. Gesamtgewicht in kg	gehoben Fahrhöhe gesenkt	mögl. Abstellhöhe ca. mm
			einf.	zw.			
1	<p>AW 18-S - 385/200</p>	Scheibe	385/65R22.5		18000 Hub 200mm	1375 1260 1190	1220 bis 1320
3	<p>AW 18T - 235/420</p>	Trommel		235/75R17.5	18000 Hub 420mm	1370 1055 990	1020 bis 1320
4	<p>AW 18T - 235/200</p>	Trommel		235/75R17.5	18000 Hub 200mm	1105 1000 945	970 bis 1020
7	<p>AW 18T - 215/200</p>	Trommel		215/75R17.5	16800 Hub 200mm	1035 935 880	920 bis 970
9	<p>AW 18T-S - 245/200</p>	Scheibe		245/70R19.5	18000 Hub 200mm	1110 1040 955	970 bis 1070
10	<p>AW 18T-S - 245/420</p>	Scheibe		245/70R19.5	18000 Hub 420mm	1355 1040 965	1020 bis 1320
13	<p>AW 18T-S - 255/420</p>	Scheibe wie Typ 3		255/60R19.5	18000 Hub 420mm	1370 1055 990	1020 bis 1320
14	<p>AW 18T-S - 255/200</p>	Scheibe wie Typ 4		255/60R19.5	18000 Hub 200mm	1105 1000 945	970 bis 1020
11	<p>AW 18T-S - 435/200</p>	Scheibe	435/50R19.5 (445/45R19.5)		18000 Hub 200mm	1170 1080 (1070) 1025	1070 bis 1120
12	<p>AW 18T-S - 435/420</p>	Scheibe	435/50R19.5 (445/45R19.5)		18000 Hub 420mm	1400 1080 (1060) 1010	1070 bis 1320