

**SOMMER - Wechsel - Anhänger****Typ: AW18T-S Typ 12**

- 435 / 50 R 19,5
- Gesamthub ca. 420 mm
- Scheibenbremse

**Lieferumfang / Baubeschreibung****Technische Daten / Maße**

- |   |      |                  |
|---|------|------------------|
| • Gesamtgewicht                                 | max. | 18000 kg         |
| • Eigengewicht ohne Zusatzausstattungen         | ca.  | 3200 kg          |
| • Fahrhöhe unbeladen, je nach Luftfederstellung | ca.  | 1080 mm          |
| • Rahmenhöhe unbeladen, abgesenkt               | ca.  | 1010 mm          |
| • Rahmenhöhe beladen, angehoben                 | ca.  | 1400 mm          |
| • Abstellhöhe Wechselbehälter min. / max.       | ca.  | 1070 mm/ 1320 mm |
| • Zuggabelhöhe unbeladen                        | ca.  | 830 mm           |
| • Zulässige Kupplungshöhe min. / max.           | ca.  | 710 mm/ 900 mm   |

Wechselbehältergrößen	C 715 / C 745	DIN EN 284
	ISO - Container	Grösse 20 "

Hinweis: Ein 20 " Container, Länge 6058 mm, max. 10 t Gesamtgewicht,  
kann nicht heckbündig transportiert werden.

**Fahrgestell:**

- Basisfahrgestellrahmen in Leichtbauweise
- 2 Stück Verriegelungsarme und 4 Stück absenkbare Drehzapfenverriegelungen
- Drehgestell mit Kugeldrehkranz, wartungsarm
- Frontanschlag klappbar und längenverstellbar
- 4 Stück konische Einweisrollen (2 Stück pro Verriegelungsarm), für Führungstunnel 600 x 90 mm
- 4 Stück Leerhalterungen für Einweisrollen
- 1 Stück Reserveradhalterung für 1 Stück Reserverad
- Unterfahrerschutz am Heck, nach EG - RL 70 / 221
- 1 Stück Unterlegkeile mit Halterung
- Seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium eloxiert, klappbar

**Zugeinrichtung:**

- Zuggabel mit 40 mm DIN-Zugöse, gerade
- Ohne Längenverstellung
- Federentlastung mit Spannschloss

**Achsen:**

- 2 Stück 9.000 Kg Schrägrollenlagerachsen ( ET 120 / 10 Loch )
- Fabrikat nach Wahl Sommer
- Scheibenbremse 370 mm
- Achsen mit mittenzentrierter Radbefestigung
- Luftfederung mit ca. 420 mm Gesamthub
- Hebe- und Senkeinrichtung

SOMMER Auftragsnummer N1400202

**SOMMER GmbH**

## **Bremse:**

- Zwei-Leitungs-Druckluftbremse nach EG - RL 71 / 320 bzw. ECE R-13
- Federspeicherfeststellbremse
- EBS-Bremsanlage (4S/3M)
- RSS ( Fahrzeug - Stabilitäts -System )
- Versorgungsleitungen fest an der Zuggabel montiert
- Bremsen-Löseventile und Hebe - Senkventile links zwischen den Achsen

## **Bereifung:**

- 4-fach, Größe 435 / 50 R 19,5
- Fabrikat nach Wahl SOMMER
- OHNE Reserverad

## **Kotflügel:**

- Kunststoff - Kotflügel
- Schmutzfänger hinter den Achsen, mit SOMMER - Schrift

## **Fahrgestell-Elektrik / Beleuchtung:**

- Elektrische Anlage in 24 Volt Ausführung
- Elektroanschluß 2 x 7 polig
- Leitung fest an der Zuggabel montiert
- Schlußbeleuchtung mit integrierten Nebel- und Rückfahrscheinwerfern
- Integrierte Dreieck-Rückstrahler, geschützt im Unterfahrschutz montiert
- Kennzeichenbeleuchtung mittig im Unterfahrschutz
- Seitliche Markierungsleuchten (LED-Leuchten), nach EG - RL 76 / 56
- Spurhalteleuchten hinten unten am Unterfahrschutz
- Positionsleuchten / Strahler vorne, unten, weiß

## **Fahrgestellbeschichtung / Farbgebung:**

- Fahrgestell in feuerverzinkter Ausführung, ohne weitere Farbgebung
- Anbauteile (Achsen, Zugrohr, Luftkessel, etc. schwarz, ähnlich RAL 9005 beschichtet)
- Unterfahrschutz am Heck, reinweiß RAL 9010
- Seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium eloxiert, Stützen verzinkt
- Scheibenräder silber
- Kunststoffteile schwarz

## **Zubehör:**

X Konturmarkierung auf der SSV weiß, hinten rot

## **Abnahmen:**

- Technische Abnahme, incl. Gutachten zur Zulassung in Deutschland
- EBS Einstellung
- Bremsenprüfbuch

Ende

SOMMER Auftragsnummer N1400202

**SOMMER GmbH**

Anschrift: Kleine Ziegelohstr. 8, D-06636 Laucha an der Unstrut • Tel.: +49 34462 580-0 • Fax: +49 34462 580-71 • E-Mail: info@sommer-online.de

Geschäftsführer : Alexander Tietje

Internet: www.sommer-online.de

Handelsregister : Amtsgericht Stendal, HRB 13013, Sitz der Gesellschaft Laucha • USt-IdNr.: DE815216208 • Steuer-Nr.: 119/108/05721